



Mobile X è un telefono mobile industriale leggero e robusto, protetto da polvere e spruzzi d'acqua, con l'hardware più recente e il sistema operativo Android. E' perfettamente adatto per essere impiegato in condizioni estremamente rigide, poiché è stato testato secondo gli standard militari. La funzione di protezione di un solo lavoratore e una lampadina tascabile a LED integrata come pure l'ottima funzione Vivavoce completano l'intero pacchetto. La SIM Dual Micro e la memoria ampliata della microscheda SD sono ulteriori caratteristiche utili. Una gestione semplice e una lunga durata della batteria offrono il confort migliore. La videocamera e la funzione Push-to-Talk offrono vantaggi pratici nell'uso quotidiano.

Protezione antideflagrante

Marcatura ATEX	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X
Certificazione di collaudo	EPS 16 ATEX 1 144 X
Marcatura IECEx	Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X
Certificazione di collaudo	IECEx EPS 16.0060X
Marcatura CSA (America del nord)	Class I Div. 1 Groups A, B, C e D T4 Class II Div. 1 Groups E, F, G T135 °C
Certificazione di collaudo	richiesta
Ulteriori autorizzazioni e certificazioni di collaudo si trovano su www.bartec.de	

Dati tecnici

Dimensioni	63 mm x 140 mm x 26 mm
Peso	240 g
Display	2,4" (6,1 cm), antigraffio
Urti, scossoni, cadute, temperatura e vibrazioni	secondo MIL-STD-8106
Risoluzione	240 x 320 pixel
Gamma temperatura d'uso	-20 °C fino a +60 °C
Tipo di protezione (EN/IEC 60529)	IP 68
Videocamera	2 MP (sul retro)
Lampadina tascabile	LED, integrata e potente
Sensori	Sensore G, sensore magnetico, giroscopio
Sistema operativo	Android
Processore	MT6572M (1,3 GHz)
Memoria dati e di lavoro	4 GB ROM e 512 MB RAM
Posizioni d'innesto	Micro-SIM, micromemoria SD ampliabile a 32 GB
Batteria	1900 mAh
Frequenze	GSM (3G) 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/1900/2100 MHz
Comunicazione senza fili	WLAN IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth Version 4.0 GPS integrato
Comunicazione	SMS, MMS, E-Mail (POP3, IMAP, Microsoft™ Exchange)
NFC	Near Field Communication modi integrati: Read/Write, Peer-to-Peer
Tasti	tasto SOS, tasto Push-to-talk

Fornitura	Mobile X Accumulatore Adattatore di carica USB Cavo USB con i.safe PROTECTOR Cuffie Cacciavite Istruzioni di avvio rapido e avvertimenti di sicurezza
Accessori in opzione	Stazione di carica Adattatore di carica USB Custodia cuoio, clip per cinghia compresa Clip per cintura Foglio di protezione display

Standard/frequenze telefonia mobile

Frequenza (MHz)	supportati		Banda
	(2G) GSM	3G/WCDMA	
850	Si	No	5
900	Si	Si	8
1800	Si	No	3
1900	Si	Si	2
2100	No	Si	1

Dati per ordinare

Mobile X con 2 videocamere MP (Zona 1/21)	17-S113-11000000
Mobile X con 2 videocamere MP (Div 1)	17-S111-11000000
Mobile X NC senza 2 videocamere MP (Zona 1/21)	17-S113-10000000
Mobile X NC senza 2 videocamere MP (Div 1)	17-S111-10000000