

Dati per ordinare

Accessori per utilizzo in aree a rischio di esplosione

Figura	Descrizione	Numero d'ordine
	Gli accessori sono autorizzati per: - ATEX Zona 1/21 (EPS 16 ATEX 1 144 X) - IECEx Zona 1/21 (EPS 16.0060 X) - CSA Class I, II Div 1 (Certificato richiesto)	
	Accumulatore per la Zona 1/21 Li-Ion 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr) Deve essere sostituito solo fuori dalle aree a rischio di esplosione!	03-9829-0093
	Accumulatore per Div 1 Li-Ion 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr) Deve essere sostituito solo fuori dalle aree a rischio di esplosione!	03-9829-0094
	Custodia cuoio, clip per cinghia compresa (autorizzata in combinazione con Mobile X) Colore: nero Colore: giallo	03-9829-0095 03-9829-0096
	Clip per cinghia per custodia cuoio, 1 pezzo (autorizzata in combinazione con Mobile X)	03-9829-0075
	Foglio di protezione display 1 pezzo (autorizzato in combinazione con Mobile X)	03-9829-0097

Dati per ordinare

Accessori per impiego fuori da aree a rischio di esplosione

Figura	Descrizione	Numero d'ordine
	Stazione di carica da tavolo per caricare il Mobile X, accumulatore compreso Tensione in ingresso: AC 100 V fino a 240 V Costituita da: 1 x stazione di carica da tavolo 1 x adattatore di carica USB 1 x cavo USB con i.safe PROTECTOR	03-9829-0098
	Cavo USB con i.safe PROTECTOR	03-9829-0077
	Adattatore di carica USB Tensione in ingresso: AC 100 V fino a 240 V Tensione in uscita: DC 5 V/1 A Interfaccia: USB Tipo A Può essere utilizzato per Mobile X solo in combinazione con il cavo USB con i.safe PROTECTOR! Con connettore per i seguenti paesi/regioni - Versione: USA - Versione: UE - Versione: UK - Versione: Australia	03-9914-0014 03-9914-0015 03-9914-0016 03-9914-0017

Dati per ordinare

Prolungamento garanzia Mobile X (1 contratto annuo)	su richiesta
---	---------------------