

Dados para encomenda

Acessórios opcionais para uso em zonas com risco de explosão

Figura	Descrição	Nº de referência
	O acessório é homologado para: - ATEX Zona 1/21 (EPS 16 ATEX 1 144 X) - IECEx Zona 1/21 (EPS 16.0060 X) - CSA Class I, II Div 1 (certificado: requisitado)	
	Bateria para Zona 1/21 Bateria de íons de lítio 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr) Somente permitido substituir fora de zonas com risco de explosão!	03-9829-0093
	Bateria para Div 1 Bateria de íons de lítio 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr) Somente permitido substituir fora de zonas com risco de explosão!	03-9829-0094
	Estojo de couro inclusive clipe para cinto (homologado em combinação com Mobile X) Cor: preto Cor: amarelo	03-9829-0095 03-9829-0096
	Clipe para cinto para estojo de couro, 1 unidade (homologado em combinação com Mobile X)	03-9829-0075
	Película protetora de display 1 unidade (homologado em combinação com Mobile X)	03-9829-0097

Dados para encomenda

Acessórios opcionais para uso fora de áreas protegidas contra explosão

Figura	Descrição	Nº de referência
	Estação de carga de mesa para carregar o Mobile X com a bateria utilizada Tensão de entrada: 100 V a 240 V CA Consiste de: 1 x Estação de carga de mesa 1 x Adaptador de carga USB 1 x Cabo USB com i.safe PROTECTOR	03-9829-0098
	Cabo USB com i.safe PROTECTOR	03-9829-0077
	Adaptador de carga USB Tensão de entrada: 100 V a 240 V CA Tensão de saída: 5 V/1 A CC Interface: USB Tipo A Para o Mobile X somente pode ser utilizado em combinação com cabo USB com i.safe PROTECTOR! Com conector para os seguintes países/regiões - Versão: EUA - Versão: UE - Versão: GB - Versão: Austrália	03-9914-0014 03-9914-0015 03-9914-0016 03-9914-0017

Dados para encomenda

Extensão da garantia Mobile X (contrato de 1 ano)

baja pedido