

Datos del pedido

Accesorios para uso en zonas potencialmente explosivas

Figura	Descripción	Referencia
	Accesorios homologados para: - ATEX zona 1/21 (EPS 16 ATEX 1 144 X) - IECEx zona 1/21 (EPS 16.0060 X) - CSA clase I, II Div 1 (certificado: en trámite)	
	Batería para zona 1/21 Batería de ion litio 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr) Únicamente puede cambiarse fuera de zonas potencialmente explosivas.	03-9829-0093
	Batería para Div 1 Batería de ion litio 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr) Únicamente puede cambiarse fuera de zonas potencialmente explosivas.	03-9829-0094
	Funda de piel incluye clip para el cinturón (homologada en combinación con Mobile X) Color: negro Color: amarillo	03-9829-0095 03-9829-0096
	Clip para el cinturón para la funda de piel, 1 unidad (homologado en combinación con Mobile X)	03-9829-0075
	Lámina protectora de la pantalla 1 unidad (homologada en combinación con Mobile X)	03-9829-0097



Datos del pedido

Accesorios para uso fuera de atmósferas potencialmente explosivas		
Figura	Descripción	Referencia
	Estación de carga de sobremesa para cargar el Mobile X con la batería insertada Tensión de entrada: 100 a 240 V CA Se compone de: 1 x estación de carga de sobremesa 1 x adaptador de carga USB 1 x cable USB con i.safe PROTECTOR	03-9829-0098
	Cable USB con i.safe PROTECTOR	03-9829-0077
	Adaptador de carga USB Tensión de entrada: 100 a 240 V CA Tensión de salida: 5 V CC/1 A Interfaz: USB tipo A Para el Mobile X, puede utilizarse en combinación con el cable USB junto con el i.safe PROTECTOR Con clavija para los siguientes países - Versión: EE.UU. - Versión: UE - Versión: GB - Versión: Australia	03-9914-0014 03-9914-0015 03-9914-0016 03-9914-0017
Datos del pedido		
Extensión de garantía Mobile X (contrato de 1 año)		bajo pedido