

Lite-Ex® PL

10e DEL HAUTES PERFORMANCES



ELLE EST TRÈS LÉGÈRE, PUISSANTE ET PARFAITE
POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.

Malgré sa compacité, la Lite-Ex® PL 10e dispose de toutes les fonctions de sa grande sœur.

Elle est équipée du commutateur à anneau sans usure éprouvé et d'une DEL hautes performances. Son optique peaufinée offre un éclairage régulier.



Lite-Ex® PL 10e

LAMPE DE POCHE A LED POUR ZONE 0/20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Température ambiante	-20 °C ... +50 °C
Température de stockage	-30 °C ... +60 °C (sans piles)
Alimentation	3 x LR03 / AAA (avec homologation de type)
Ampoule	DEL hautes performances
Luminosité	3.000 Lux (à une distance de 1 m)
Puissance lumineuse	64 lumens
Autonomie	env. 55 h
Dimensions	147 x 36 x 36 mm
Poids	env. 120 g (avec piles)
Indice de protection IP	IP65 / IP67
Indice ESC	Boîtier antistatique
Marquage CE	CE 0102

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Lite-Ex® PL 10e
- Piles
- Clip de ceinture
- Dragonne
- Notice d'utilisation
- Certificat de conformité Ex
- Déclaration de conformité UE

FONCTIONNALITÉS

- Zone 0/20
- Extrêmement légère et petite. Poids seulement: 120 g avec piles
- Utilisation ultra simple
- DEL hautes performances: Luminosité: 3.000 lux (à une distance de 1 m)
- Autonomie: env. 55 heures
- Anneau d'allumage
- Résiste aux rayures grâce à un revêtement de protection sur la vitre
- Boîtier robuste en polyamide
- Vanne à membrane pour la compensation de pression
- Clip de ceinture amovible

ACCESSOIRES

	REFERENCE	DESCRIPTION DU PRODUIT
	A0002044	Clip de ceinture
	A0002045	Dragonne
	A0002046	Anneau d'allumage
	A0002047	Kit de joints
	A0002048	Lentille de protection de rechange
	A0002050	Tête de lampe (partie plastique)
	A0002051	Étui en cuir

CARACTÉRISTIQUES EX

	ATEX	Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
		Ⓢ II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
	IECEx	Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
		Ex ia IIIC T130°C Da IP65