

Lite-Ex[®] PL

10e LED A PRESTAZIONI ELEVATE



LA TORCIA È ULTRALEGGERA, DI LUMINOSITÀ INTENSA E COMPAGNO IDEALE PER IL LAVORO QUOTIDIANO.

Nonostante le dimensioni ridotte, Lite-Ex[®] PL 10e è dotata di tutte le caratteristiche della sua gemella più grande.

Presenta infatti il comprovato interruttore ad anello a prova di usura e un LED ad altissime prestazioni. La sofisticata lente garantisce un'illuminazione uniforme e omogenea.



Lite-Ex[®] PL 10e

TORCIA DA LAVORO PER LA ZONA 0 / 20

DATI TECNICI	
Temperatura ambiente	-20 °C ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ... +60 °C (omologato)
Alimentazione	3 x LR03 / AAA (omologato)
Lampadine	Potenza 2 W LED
Luminosità	3.000 Lux (a una distanza di 1 m)
Flusso luminoso	64 Lumen
Durata di funzionamento	ca. 55 h
Dimensioni	147 x 36 x 36 mm
Peso	ca. 120 g (batterie incluse)
Tipo di protezione IP	IP65 / IP67
Protezione ESD	Alloggiamento antistatico
Marchio CE	CE 0102

FORNITURA STANDARD

- Lite-Ex[®] PL 10e
- Batterie
- Clip per cintura
- Laccio da trasporto
- Manuale d'uso
- Certificazione Ex
- Dichiarazione di conformità UE

FUNZIONI

- Zona 0/20
- LED a prestazioni elevate
- 3000 lx a distanza di 1 m
- Estremamente leggera e compatta.
- Peso: 120 g, batterie incluse
- Autonomia di servizio: circa 55 ore
- Interruttore a ghiera di facile utilizzo
- Vetro anti-graffio e anti-urto
- Housing robusta in poliamide
- Valvola a membrana per compensare la pressione
- Clip per cintura rimovibile

ACCESSORI OPZIONALI

	NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO
	A0002044	Clip per cintura
	A0002045	Laccio da trasporto
	A0002046	Interruttore a ghiera
	A0002047	Set di guarnizioni
	A0002048	Lente di ricambio
	A0002050	Testa della lampada (solo la parte in plastica)
	A0002051	Custodia in pelle

CERTIFICAZIONE

	ATEX	Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
		Ⓢ II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
	IECEx	Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
		Ex ia IIIC T130°C Da IP65