

Lite-Ex® PL

10e LED DE GRAN POTENCIA



LA LINTERNA LITE-EX® PL 10E ES EXTREMADAMENTE LIVIANA, DE GRAN LUMINOSIDAD Y ES LA ACOMPAÑANTE PARA LAS TAREAS DIARIAS.

Pese a lo compacto de su tamaño, la Lite-Ex® PL 10e está equipada con todas las características de su hermana mayor.

Dispone de un probado anillo interruptor, libre de desgaste y de un LED de alta potencia. La perfeccionada óptica proporciona una iluminación uniforme.



Lite-Ex® PL 10e

LINTERNA LED PARA ZONA 0 / 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Temperatura ambiente	-20 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ... +60 °C (sin baterías)
Alimentación de corriente	3 x LR03 / AAA (homologadas)
Fuente de iluminación	LED de gran potencia
Luminosidad	3.000 Lux (a 1m de distancia)
Flujo luminoso	64 Lumen
Tiempo operativo	aprox.55 h
Dimensiones	147 x 36 x 36 mm
Peso	aprox.120 g (con pilas)
Tipo de protección IP	IP65 / IP67
Protección ESD	Carcasa antiestática
Rotulación CE	CE 0102

VOLUMEN DE LA ENTREGA

- Lite-Ex® PL 10e
- Baterías
- Clip para el cinturón
- Correa de mano
- Manual de instrucciones
- Certificado Ex
- Declaración de conformidad UE

CARACTERÍSTICAS

- Zona 0 / 20
- Extremadamente liviana y pequeña. Peso sólo: 120g incluidas las baterías
- Muy fácil de usar
- LED de gran potencia
- Luminosidad: 3.000 lux a 1m de distancia
- Tiempo operativo: aprox. 55 horas
- Anillo interruptor
- Resistente a rasguños gracias al revestimiento del cristal de protección
- Robusta carcasa de poliamida
- Clip desmontable para cinturón
- Válvula de membrana para la regulación de presión

ACCESORIOS

	NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	A0002044	Clip para el cinturón
	A0002045	Correa de mano
	A0002046	Anillo interruptor
	A0002047	Kit de sellos
	A0002048	Lente de repuesto
	A0002050	Cabeza de la lámpara (sólo la parte plástica)
	A0002051	Cartuchera de cuero

DATOS DE ZONA EX

ATEX	Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga IP65 Ⓢ II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
IECEx	Ex ia op is IIC T4 Ga IP65 Ex ia IIIC T130°C Da IP65