

Lite-Ex® PL 30e

ecom
A PEPPERL+FUCHS BRAND

EVOLUTION
DE NOTRE BESTSELLER

SURPASSE TOUTES LES AUTRES LAMPES TORCHES À DEL ACTUELLEMENT SUR LE MARCHÉ.

La lampe torche à DEL ecom Lite-Ex® PL 30e, équipée d'une DEL de 3 W intégré est alimentée par 3 piles LR14.

Grâce au boîtier ergonomique et antistatique en plastique, la lampe offre une excellente prise et un effet antidérapant optimal.

Le type de protection IP élevé IP65 protège contre la pénétration de poussières et de projections d'eau. L'utilisation dans des conditions difficiles ne pose donc aucun problème.

Le mécanisme d'allumage est également sensationnel – la lampe est allumée au moyen d'un anneau d'allumage robuste!

Cela supprime les défaillances et réparations fastidieuses des interrupteurs défectueux et économise le temps et l'argent de l'utilisateur.

ALLUMER - TOURNER - ÉTEINDRE

Le mécanisme d'activation convivial simplifie la manipulation

FONCTIONNALITÉS

- Zone 0/20
- 1x DEL hautes performances (3 W)
- 204 lumens
- Anneau d'allumage
- Boîtier robuste
- Indice de protection IP élevé IP65
- Vanne à membrane pour la compensation de pression

ACCESSOIRES

	REFERENCE	DESCRIPTION DU PRODUIT
	A0002055 	Étui en cuir
	ET002055 	Kit de joints
	ET002056 	Vitre de rechange
	ET002059 	Anneau Marche/Arrêt

Lite-Ex® PL 30e

LAMPE TORCHE A LED POUR ZONE 0/20

marche

ZONE 0 / 20

arrêt

**+ 51 %
DE LUMIÈRE
SUPPLÉMENTAIRE**

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Lite-Ex® PL 30e
- Piles
- Dragonne
- Notice d'utilisation
- Certificat de conformité Ex
- Déclaration de conformité UE

CARACTÉRISTIQUES EX



⊕ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
⊕ II 1 D Ex ia IIIC T130 °C Da IP65



Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température ambiante	-20 °C ... +50 °C
Température de stockage	-30 °C + 60 °C (sans piles)
Alimentation	3x LR 14 (avec homologation de type)
Ampoule	1x DEL de 3 W
Luminosité	5 000 lux (à une distance de 1 m)
Puissance lumineuse	204 lumens
Autonomie	> 48 h (utilisation continue)
Dimensions	env. 220 mm x 55/42 mm (L x Ø)
Poids	env. 530 g
Indice de protection IP	IP65
Indice ESC	Boîtier antistatique
Marquage CE	CE 0102