

Lite-Ex® PL 30e

ecom
A PEPPERL+FUCHS BRAND

VERSIONE EVOLUTA DELLA
TORCIA BESTSELLER LITE-EX PL 30

LA ECOM LITE-EX® PL 30 SUPERA IN PRESTAZIONI E QUALITÀ TUTTE LE ALTRE TORCE A LED PRESENTI SUL MERCATO.

Il LED a 3 Watt è alimentato da 3 batterie LR14 che permettono di lavorare in autonomia per molte ore con la massima luminosità. Il design ergonomico e l'involucro in gomma antistatica garantiscono una presa sicura. L'alto grado di protezione (IP 65) rende Lite-Ex® PL 30e ideale per l'utilizzo anche nelle zone più proibitive.

Il nuovo dispositivo di accensione, che consiste semplicemente in un anello rotante posizionato sulla parte superiore della torcia, consente una maggiore praticità di utilizzo.

Uso in condizioni difficili, non sarà quindi un problema. Lite-Ex® PL 30 è disponibile nella versione antideflagrante per zona 0/20.

Il nuovo ed innovativo meccanismo di accensione ne facilita l'utilizzo.

FUNZIONI

- Zona 0/20
- 1 LED ad alte prestazioni (3 Watt)
- 204 Lumen
- Interruttore a ghiera di facile utilizzo
- Involucro robusto
- Protezione IP elevata IP65
- Valvola a membrana per compensare la pressione

ACCESSORI OPZIONALI

	NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO
	A0002055 	Protezione di pelle
	ET002055 	Set di guarnizioni
	ET002056 	Lente di ricambio
	ET002059 	Interruttore a ghiera

Lite-Ex® PL 30e

TORCIA DA LAVORO PER LA ZONA 0 / 20

on

ZONA 0 / 20

off

FORNITURA STANDARD

- Lite-Ex® PL 30e
- Batterie
- Laccio da trasporto
- Manuale d'uso
- Certificazione Ex
- Dichiarazione di conformità UE

CERTIFICAZIONE



Ⓜ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
Ⓜ II 1 D Ex ia IIIC T130 °C Da IP65



Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65

DATI TECNICI

Temperatura ambiente	-20 °C ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C + 60 °C (senza batterie)
Alimentazione	3x LR 14 (omologato)
Lampadine	1 LED da 3 Watt
Luminosità	5.000 Lux (1 m di distanza)
Flusso luminoso	204 Lumen
Durata di funzionamento	> 48 h (funzionamento continuo)
Dimensioni	ca. 220 mm x 55/42 mm (L x Ø)
Peso	ca. 530 g
Tipo di protezione IP	IP65
Protezione ESD	Alloggiamento antistatico
Marchio CE	CE 0102

**FLUSSO LUMINOSO
INCREMENTATO DEL 51%**