

Lite-Ex[®] PL 30e

ACTUALIZACIÓN
DE LOS MÁS VENDIDOS.



**SUPERA A TODAS LAS LINTERNAS HASTA AHORA
EXISTENTES EN EL MERCADO.**

La Lite-Ex[®] PL 30e es una linterna LED muy clara y de gran potencia para el uso diario en difíciles entornos industriales. El LED de 3 watt integrado está alimentado por 3 baterías LR14, lo que posibilita largas horas de trabajo con la luz más brillante.

Gracias a su carcasa antiestática de diseño ergonómico, la linterna está todo el tiempo bien sujeta en la mano, impidiendo así de forma óptima que resbale. El alto tipo de protección IP65 protege contra la penetración de polvo y chorros de agua. Así, un uso en condiciones difíciles no presenta ningún problema.

Igualmente sensacional es el mecanismo de encendido. La linterna se enciende mediante un anillo giratorio. Con esto se evitan molestas fallas y reparaciones de un interruptor defectuoso, ahorrándole así al usuario tiempo y dinero.

GIRAR - ENCENDER - ILUMINAR

El mecanismo de encendido de fácil uso simplifica el manejo ¡Gire el anillo interruptor y comience a iluminar!

CARACTERÍSTICAS

- Zona 0 / 20
- 1 LED de alta potencia (3watt)
- 204 Lumen
- Carcasa gruesa
- Protección IP de alto tipo IP65
- Válvula de membrana para compensación de presión

ACCESORIOS

	NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	A0002055 	Cartuchera de cuero
	ET002055 	Kit de sellos
	ET002056 	Lente de repuesto
	ET002059 	Interruptor de anillo

Lite-Ex[®] PL 30e
LINTERNA LED PARA ZONA 0 / 20

**+ 51 %
LUMEN
ADICIONALES**



VOLUMEN DE LA ENTREGA

- Lite-Ex[®] PL 30e
- Baterías
- Manual de instrucciones
- Certificado Ex
- Declaración de conformidad UE

DATOS DE ZONA EX

ATEX



Ⓜ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
Ⓜ II 1 D Ex ia IIIC T130 °C Da IP65

IECEx



Ex ia op is IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura ambiente	-20 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C + 60 °C (sin baterías)
Alimentación de corriente	3x LR 14 (homologadas)
Fuente de iluminación	1 LED de 3 Watt
Luminosidad	5.000 lux (a 1m de distancia)
Flujo luminoso	204 Lumen
Tiempo operativo	> 48 h (en función continua)
Dimensiones	aprox.220 mm x 55/42 mm (L x Ø)
Peso	aprox. 530 g
Tipo de protección IP	IP65
Protección ESD	Carcasa antiestática
Rotulación CE	CE 0102